

IMPACT PF-STATION EvoCSII

10011.00.0.00

Kernfaktoren:

- Betrieb von bis zu vier Pulverförderern gleichzeitig
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Variable Platzierung der Anschlüsse
- Sichere Verwahrung der Pulverförderer
- Reduzierte Lärmemission durch zentrale Entlüftungsleitung



Die Impact PF-Station EvoCSII bietet Platz für bis zu vier Impact Powder Feeder EvoCSII. Je nach Bedarf kann zwischen zwei und vier Stellplätzen gewählt werden, wobei die Variante mit zwei Stellplätzen problemlos auf vier Stellplätze erweitert werden kann. Ein X-Verbindungsstück ermöglicht es im Betrieb vier Impact Powder Feeder EvoCSII gleichzeitig zu verwenden. Sollte ein Impact Powder Feeder EvoCSII gewartet werden müssen, kann mit der mitgelieferten Blindplatte der Not-Aus-Kreis geschlossen werden. So ist es möglich, je nach vorhandener Konfiguration den Prozess mit einem Impact Powder Feeder EvoCSII weniger fortzuführen. Jeder Stellplatz ist mit einer fest zugewiesenen

Nummer im System verankert, um Verwechslungen zu vermeiden.

Die Bestückung der Impact PF-Station EvoCSII ist dank der Führung der Standbeine einfach und sicher. Der Impact Powder Feeder EvoCSII wird in die Langlochführungen platziert und kann anschließend bequem in Richtung der Leitungsanschlüsse gleiten.

Die Arbeitshaltung gestaltet sich auf Grund der Bauhöhe der Impact PF-Station EvoCSII wesentlich ergonomischer, da die Impact Powder Feeder EvoCSII in aufrechter Haltung zugänglich sind. Um die Lärmemission zu reduzieren, kann die Entlüftung einfach in den schallisolierten Spritzraum geführt werden.

Technische Daten

Kompatibilität	Impact Spray System EvoCSII	
Varianten	1 - 2 PF	3 - 4 PF
Gewicht	54 kg	80 kg
Länge	1032 mm	1694 mm
Breite	893 mm	
Höhe	510 mm	